
MAV Conexión para manómetro

Rosca hembra BSPP / Extremo cono 24° EO
Lumbrera ISO 1179-1



X1) Anillo de estanqueidad DKI

Serie	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero	71	MS
LL[2])	04	G 1/4	2.5	27	7.5	15.5	4.5	33	19	10	33	**MAV04LLROMD**	100		
L[3])	06	G 1/4	2.5	29	6.5	15.5	4.5	37	19	14	37	**MAV06LROMD**	500	315	200
	08	G 1/4	5.5	29	6.5	15.5	4.5	37	19	17	38	**MAV08LROMD**	500	315	200
	10	G 1/4	5.5	30	6.5	15.5	4.5	38	19	19	41	**MAV10LROMD**	500	315	200
	12	G 1/4	5.5	30	6.5	15.5	4.5	38	19	22	43	**MAV12LROMD**	400	315	200
S[4])	06	G 1/2	3.5	38	11.0	20.0	5.0	46	27	17	86	**MAV06SROMD**	630	630	400
	08	G 1/2	3.5	38	11.0	20.0	5.0	46	27	19	86	**MAV08SROMD**	630	630	400
	10	G 1/2	7.5	38	10.5	20.0	5.0	47	27	22	88	**MAV10SROMD**	630	630	400
	12	G 1/2	7.5	38	10.5	20.0	5.0	47	27	24	93	**MAV12SROMD**	630	630	400

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[2]) LL = serie muy ligera; [3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Se entrega sin tuerca ni anillo. Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

Sufijos de referencia		
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo
Acero	CF	MAV10SROMDCF
Acero inoxidable	71	MAV10SROMD71
Latón	MS	MAV10SROMDMS

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.