

WE-M(KEG) Codo macho

Extremo cono 24° EO / Rosca macho métrica cónica (DIN 3852-1, tipo C)





Serie	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Peso g/1 pieza	Referencia*	PN (bar)[1] Acero	71	MS
LL[2])	04	M 08×1.0 tap.	3.0	3.5	15	11.0	17	8	21	9	10	14	**WE04LLM**	100	100	63
	06	M 10×1.0 tap.	4.5	4.5	15	9.5	17	8	21	9	12	17	**WE06LLM**	100	100	63
	08	M 10×1.0 tap.	6.0	6.0	17	11.5	20	8	23	12	14	25	**WE08LLM**	100	100	63
L[3])	06	M 10×1.0 tap.	4.0	4.0	19	12.0	20	8	27	12	14	29	**WE06LM**	315	315	200
	08	M 12×1.5 tap.	6.0	6.0	21	14.0	26	12	29	12	17	46	**WE08LM**	315	315	200
	10	M 14×1.5 tap.	8.0	7.0	22	15.0	27	12	30	14	19	62	**WE10LM**	315	315	200
	12	M 16×1.5 tap.	10.0	9.0	24	17.0	28	12	32	17	22	89	**WE12LM**	315	315	200
	15	M 18×1.5 tap.	12.0	11.0	28	21.0	32	12	36	19	27	78	**WE15LM**	315	315	200
	18	M 22×1.5 tap.	15.0	14.0	31	23.0	36	14	40	24	32	148	**WE18LM**	315	315	200
S[4])	06	M 12×1.5 tap.	4.0	4.0	23	16.0	26	12	31	12	17	53	**WE06SM**	400	400	250
	08	M 14×1.5 tap.	5.0	5.0	24	17.0	27	12	32	14	19	78	**WE08SM**	400	400	250
	10	M 16×1.5 tap.	7.0	7.0	25	17.5	28	12	34	17	22	102	**WE10SM**	400	400	250
	12	M 18×1.5 tap.	8.0	8.0	29	21.5	28	12	38	17	24	134	**WE12SM**	400	400	250
	16	M 22×1.5 tap.	12.0	12.0	33	24.5	32	14	43	24	30	161	**WE16SM**	400	400	250

[1]) Presión mostrada = producto suministrable

[2]) LL = serie muy ligera; [3]) L = serie ligera; [4]) S = serie pesada

$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$

Se entrega sin tuerca ni anillo. Para la información sobre cómo pedir racores completos, vea la página I7.

*Por favor añada los **sufijos** siguientes de acuerdo con el material/superficie requeridos.

Sufijos de referencia		
Material	Sufijo superficie y material	Ejemplo
Acero	CFX	WE16SMCFX
Acero inoxidable	71X	WE16SM71X
Latón	MSX	WE16SMMSX